

EAN: 4015474259294
static.hansa.com/58102101



- Sprcha a vaňa
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR, Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	17.4 / 14.4 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,3 l/s)	2.1 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	cc150 ± 15 mm
Projection	182 mm

Predpisy

Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

ABP	PA-IX 29310/IIDB
-----	-------------------------



