

APZ4-1150 Flexible

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene

Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre perforované rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trubku
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Nastaviteľný vertikálny izolačný límec pre obklady s hrúbkou 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 85 mm
- Uľahčuje spádovanie podlahy
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov



Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ4-1150	8595580500023	1150 mm 5,4554 43,3912 150,1736 kg	1220×160×205 mm	8 24 ks

- APZ4-1150 kryt koryta – polystyrén
- Ohráňná fólia pre žlab
- Záruka

Normy
EN 1253

Technické parametre

- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sífónom
- Celková stavebná výška 100–158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Posun límca 10–15 mm
- Prietok 60–68,8 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm